

Prüfen Benutzereinstellungen (cd9638)

Dieses Programm dient zur Übersicht und Nachvollziehbarkeit von aktiven ERP-Einstellungen (private/globale) und Scripte im gesamten cimERP.

| Ü | Art | Benutzer | Full Name | Frame Name | Remark |
|--------------------------|------------------------|----------|---------------------------|----------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Farbe aktive Felder | global | | alle_pps_frames | |
| <input type="checkbox"/> | Farbe aktive Reiter | global | | alle_pps_frames | |
| <input type="checkbox"/> | Farbdefinition Fenster | global | | alle | |
| <input type="checkbox"/> | Farbdefinition Fenster | global | | cdfr_navigator_07_v3 | |
| <input type="checkbox"/> | Feldkoordinaten | global | art.indiv.anz_karton | cdfr_0001_xd_01 | |
| <input type="checkbox"/> | Feldkoordinaten | global | art.indiv.anzahl_paket | cdfr_0001_xd_01 | |
| <input type="checkbox"/> | Feldkoordinaten | global | art.indiv.ergaenzungsfeld | cdfr_0001_xd_01 | |
| <input type="checkbox"/> | Feldkoordinaten | global | art.indiv.kerner | cdfr_0001_xd_01 | |
| <input type="checkbox"/> | Feldkoordinaten | global | art.indiv.testliste | cdfr_0001_xd_01 | |
| <input type="checkbox"/> | Feldkoordinaten | global | art.indiv.zertifikat1 | cdfr_0001_xd_01 | |
| <input type="checkbox"/> | Feldkoordinaten | global | p_indiv.herkunit | cdfr_0020_02 | |
| <input type="checkbox"/> | Feldkoordinaten | global | p_indiv.kerner | cdfr_0020_02 | |
| <input type="checkbox"/> | Feldkoordinaten | global | p_indiv.kontek | cdfr_0020_02 | |

Felder

| | |
|-------------------------|--|
| Sachbearbeiter | Sachbearbeiter, auf welchen die Suche eingeschränkt werden soll Hinweis: Eingabe des Benutzerfeldes (erstes Feld) oder Eingabe der SB-Nr. (zweites Feld) möglich |
| Framename (like) | Name der Maske, auf welche sich die Suche eingeschränken soll |

| | |
|---|--|
| Suche in Scripte | Vorgabe, mit welcher in Fenster-/Feldscripten gesucht werden soll Hinweis: Durch eine Eingabe werden die Checkboxes „Scripting“ und „Fenster-/Feldscripte“ aktiviert |
| Suche in Scriptvorlagen | Vorgabe, mit welcher in Script Vorlagen gesucht werden soll Hinweis: Durch eine Eingabe werden die Checkboxes „Scripting“ und „Script Vorlagen“ aktiviert |
| Suche in Workflow-Formeln | Vorgabe, mit welcher in WorkFlow-Scripten gesucht werden soll Hinweis: Durch eine Eingabe werden die Checkboxes „Scripting“ und „WorkFlows“ aktiviert |
| Suche in Prozess-Scripte | Vorgabe, mit welcher in Prozess-Scripten gesucht werden soll Hinweis: Durch eine Eingabe werden die Checkboxes „Scripting“ und „Script Prozess“ aktiviert |
| Fenstereinstellungen | Punkt muss aktiviert werden, damit alle Suchkriterien darunter beachtet werden |
| Fensterkoordinaten | Fensterkoordinaten werden bei der Suche berücksichtigt |
| Farbdefinition Fenster | Farbdefinitionen zu den Fenstern werden bei der Suche berücksichtigt |
| Feldkoordinaten/-ausrichtungen | Feldkoordinaten und -ausrichtungen werden bei der Suche berücksichtigt |
| Tabellenkoordinaten/-größe | Tabellenkoordinaten und -größen werden bei der Suche berücksichtigt |
| Voreinstellungen | Voreinstellungen werden bei der Suche berücksichtigt |
| Tabelleneinstellungen | Punkt muss aktiviert werden, damit alle Suchkriterien darunter beachtet werden |
| Spalteneigenschaften | Spalteneigenschaften werden bei der Suche berücksichtigt |
| Farbgebung Tabelle | Farbgebung der Tabellen werden bei der Suche berücksichtigt |
| Export Tabelle | Exportverhalten der Tabellen werden bei der Suche berücksichtigt |
| Mehrfachsartierung | Gespeicherte Mehrfachsortierungen werden bei der Suche berücksichtigt |
| Tabellenfilter | Gespeicherte Tabellenfilter werden bei der Suche berücksichtigt |
| Scripting | Punkt muss aktiviert werden, damit alle Suchkriterien darunter berücksichtigt werden |
| Fenster-/Feldscripte | Fenster- und Feldscripte werden bei der Suche berücksichtigt |
| Script Vorlagen | Scriptvorlagen werden bei der Suche berücksichtigt |
| WorkFlows | WorkFlow-Scripte werden bei der Suche berücksichtigt |
| Script Prozess | Prozess-Scripte werden bei der Suche berücksichtigt |
| Allgemeine Feldeinstellungen | Punkt muss aktiviert werden, damit alle Suchkriterien darunter beachtet werden |
| Farbe aktive Felder | Gespeicherte Farbgebungen für aktive Felder werden bei der Suche berücksichtigt |
| Farbe aktive Reiter | Gespeicherte Farbgebungen für aktive Reiter werden bei der Suche berücksichtigt |
| Einstellung „Verschieben Felder“ | Gespeicherte Einstellungen zum Verhalten beim Verschieben von Feldern werden berücksichtigt |
| Spezifische Feldeinstellungen | Punkt muss aktiviert werden, damit alle Suchkriterien darunter beachtet werden |

| | |
|---------------------------|---|
| Feldberechtigungen | Feldberechtigungen werden bei der Suche berücksichtigt |
| Feldfarben | Feldfarben werden bei der Suche berücksichtigt |
| Feldtitel/-tooltip | Feldtitel und -tooltips werden bei der Suche berücksichtigt |

Tabelle

| | |
|----------------------------|--|
| Ü | Kennzeichen Übernahme in anderen Betrieb |
| Art | Art des gefunden Datensatzes (z.B. Feldkoordinaten) |
| Benutzer | Benutzer, für welchen der Datensatz gespeichert wurde |
| Full Name | Kompletter Name, des Feldes für welches der Datensatz gespeichert wurde oder Modul - Frame - Aktion - Lfd.Nr. bei WorkFlows oder Prozess, Prozessschritt bei Prozessscripten |
| Frame Name | Framename, für welchen der Datensatz gespeichert wurde |
| Remark | Bezeichnung, falls vorhanden |
| Feld Name | Feldname, zu welchem der Datensatz gespeichert wurde |
| Table Name | Tabellenname, zu welchem Tabelleneigenschaften gespeichert wurden |
| Script Art | Scriptart, um welche es sich handelt (z.B. Script bei Feldinitialisierung) |
| Script Status | Scriptstatus (z.B. aktiv) |
| Hintergrundfarbe | Gespeicherte Hintergrundfarbe |
| Vordergrundfarbe | Gespeicherte Vordergrundfarbe |
| Position X | X-Position bei gespeicherten Koordinaten |
| Position Y | Y-Position bei gespeicherten Koordinaten |
| Berechtigung | Gespeicherte Berechtigungen |
| Feldbreite | Gespeicherte Feld-/ Fensterbreite |
| Feldhöhe | Gespeicherte Feld-/ Fensterhöhe |
| Tabelle | Tabelle, in welcher der Datensatz gespeichert wurde |
| Voreinstellungswert | Gespeicherte Voreinstellungswerte |

Menüpunkte

| | |
|---|--|
| Datei | Informationen zum Menüpunkt "Datei" |
| Bearbeiten | Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten" |
| Markierte Datensätze zum Datenabgleich de-/aktivieren | Markiert die momentan ausgewählten Datensätze zur Übernahme |
| Alle Datensätze zum Datenabgleich de-/aktivieren | Markiert alle Datensätze zur Übernahme |
| Anzeige | Informationen zum Menüpunkt "Anzeige" |
| Extras | Informationen zum Menüpunkt "Extras" |
| Datenabgleich selektiv | Die markierten Datensätze können auf ausgewählte Betriebe kopiert werden |
| Hilfe | Informationen zum Menüpunkt "Hilfe" |

Buttons

[Informationen zu den "Buttons"](#)

[SYS](#), [cd9638](#), [cdf 9638 01](#)

From:

<http://172.30.2.91/> - **cimERP Online Hilfe**

Permanent link:

http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0020_administration:0100_pruefen_benutzereinstellungen:start

Last update: **25.06.2021 18:17:47**

